

Podnośnik nożycowy, najazdowy Twin Busch TW SA-55G



Opis:

Podnośnik nożycowy do montażu na lub w posadzce. Z udźwigiem do 5500 kg. Ten mocarny podnośnik jest idealny do pracy z dużymi autami dostawczymi i kamperami. Jest wyposażony w płyty luzujące, wycięcia pod obrotnice oraz szarpak co czyni go idealnym podnośnikiem diagnostycznym do pomiaru i regulacji geometrii samochodów osobowych i dostawczych.

Cechy:

- Jakość wykonania 1A z CE
- Wykonane zgodnie z normą ISO 9001
- CE-Stop i sygnał ostrzegawczy (ochrona stóp)
- Hydrauliczna synchronizacja
- Automatyczny system zwalniania rygli
- Wysoka jakość, solidna konstrukcja
- Automatyczne zwalnianie rygli (niezbędne podłączenie sprężonego powietrza)
- Zabezpieczenie przed stoczeniem się pojazdu
- Możliwość montażu na lub w posadzce

Dane techniczne: TW SA-55G

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Udźwig CE | 5500 kg |
| • Wysokość podnoszenia | 1750 mm |
| • Długość rampy | 5460 |
| • Czas podn./opuszcz. | 75 / 55 s |
| • Zasilanie | 400 V 3 fazy |
| • Moc silnika | 2.2 kW |
| • Zabezpieczenie | 16A |
| • Ciężar | 2760 kg |

