

Wyważarka do kół Hofmann MEGASPIN 200-2/-2S



Wyważarka do kół Hofmann **MEGASPIN 200-2/-2S** kierowana jest głównie do stacji obsługi i warsztatów samochodowych o średniej liczbie usług oponiarskich.

OPIS MOŻLIWOŚCI

1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
2. **AUTO WYBÓR** - prosty system automatycznego wyboru – wystarczy, że operator włączy maszynę i ustawi wskaźnik w miejscu, gdzie chce zamontować odważniki. Megaspin 200-2S automatycznie wybiera jeden z trzech najważniejszych programów wyważania.
3. **Program ALU M** – umożliwia nieograniczony wybór optymalnego miejsca mocowania ciężarka na felgach aluminiowych
4. **AUTO SPLIT** – auto-dzielenie – dzięki nowemu prostemu programowi łatwo i szybko można podzielić odważniki i schować je za szprychami felg aluminiowych
5. **MINISTAT (Patent)** – minimalizuje pozostałe statyczne niewyważenie, które jest przyczyną wielu problemów z drżeniem.
6. **Wał** – Megaspin 200-2/200-2S posiada bardzo długi wał (220mm) o średnicy 40mm. Pozwala to na użycie specjalnych adapterów także do wyważania kół samochodów SUV.
7. **Gwarancja** – wyważarki Megaspin są tak solidne, że możemy zaoferować **3 letnią gwarancję** na wszystkie płyty elektroniczne.
8. **Standardowe wyposażenie:**
 - a. uchwyt stożkowy z nakrętką i nasadką
 - b. 3 stożki centrujące: 43-69 mm, 60-81 mm, 79-110 mm
 - c. macka do pomiaru szerokości koła
 - d. szczypce do odważników

OPCJONALNIE

1. Osłona koła zapewniająca bezpieczną i czystą pracę.
2. Uniwersalny uchwyt mocujący do felg nie przelotowych z 3,4 lub 5 otworami i rozstawem śrub 95-210 mm. Zawiera specjalny stożek (patent) do centrowania felgi przez jej otwór.
3. Pokrywa dociskowa do felg aluminiowych
4. Pierścień centrujący do średnic 56,5; 57; 66,5; i 72,5 mm
5. Zestaw podkładek dla kół z bardzo dużych przesunięciach (SUV, 4WD)
6. Pierścienie i stożki do Vanów, aut z napędem na 4 koła i lekkich ciężarówek z otworami 97-180mm
7. Uchwyt do kół motocyklowych

ISS – PRZEMYSŁOWY SYSTEM CZUJNIKÓW

Wszystkie wyważarki Megaspin używają tych samych wysokiej precyzji systemów, które także są zintegrowane w przemysłowych wyważarkach dla przemysłu motoryzacyjnego i producentów oryginalnego wyposażenia oponiarskiego.

DANE TECHNICZNE

Szerokość felgi	1,5 – 20 cali
Średnica felgi	10 - 30 cali
Max. średnica koła	1200 mm
Max. szerokość koła	530 mm
Max. waga koła	70 kg
Obroty (rpm)	100
Wymiary opakowania (SxDxW)	1080 x 880 x 1140 mm
Waga brutto	138 kg
Zasilanie	115-230 V / 50/60 Hz / 1 Ph / 500 W

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

AUTO WYBÓR	Megaspin 200-2S: automatycznie stalowe / ALU M / ALU 3M Megaspin 200-2: ręcznie
Wprowadzanie danych felg aluminiowych	Megaspin 200-2S: automatyczne Megaspin 200-2: ręcznie
Pozycje odważników na felgach aluminiowych	Nieograniczone
Program podziału odważników AUTO SPLIT	Zawarty
MINISTAT (patent)	Zawarty
Liczba operatorów	2 operatorów
Wprowadzanie danych dla felg stalowych:	
Odległość	Megaspin 200-2S: automatyczne Megaspin 200-2: ręcznie
Średnica	Megaspin 200-2S: automatyczne Megaspin 200-2: ręcznie
Szerokość	ręcznie