

Montażownica do opon samochodów osobowych i dostawczych ECOMONT 3300-1



Automatyczna maszyna z masztem odchylanym do tyłu siłownikiem pneumatycznym. Fabrycznie jest wyposażona w przystawkę do opon nisko-profilowych i RUN FLAT. Blokowanie ramienia pionowego jest również automatyczne i powoduje jednocześnie odsunięcie głowicy montażowej od felgi w kierunku promieniowym i osiowym o ok. 3 mm (ta wielkość może być regulowana). Maszt pionowy jest przesuwany do krawędzi felgi automatycznie za pomocą siłownika pneumatycznego.

Konstrukcja maszty maszyny jest bardzo sztywna co uzyskano poprzez zastosowanie odpowiednich profili. Zastosowanie specjalnych zaworów pneumatycznych w układzie odbijania stopki opony sprawiło, że czynność ta jest bardzo szybka (szybki spust powietrza z siłownika). Duża średnica siłownika odparzania oraz siłowników stołu dają pewne mocowanie kół na stole oraz szybkie odparzanie.

Wyposażenie standardowe



DANE TECHNICZNE

- możliwość mocowania felg o średnicy

od zewnątrz:	10" - 22"
od wewnątrz:	12" - 24"
- maks. szerokość felgi 15"
- maksymalna średnica koła 1040 mm
- ciśnienie spręż. powietrza 8 - 12 bar
- zasilanie 400V 50/60 Hz
- ciężar własny 360 kg
- poziom hałasu < 70 dB