

Podnośnik dwukolumnowy Bestlift 242DDE



Elektrohydrauliczny automatyczny podnośnik dwukolumnowy przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 4,2 tony.

Podstawowe zalety:

- Dwa niezależne siłowniki hydrauliczne
- W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania z napięciem bezpiecznym 24V
- Asymetryczne 2- i 3-stopniowe ramiona
- Automatyczne blokady ramion unoszących podczas podnoszenia
- System podnoszenia wózków na łańcuchu
- Synchronizacja unoszenia za pomocą lin stalowych

DANE TECHNICZNE

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| • Udźwig | 4200 kg |
| • Wysokość unoszenia: | 1800 mm |
| • Min. wys. punktów podparcia: | 115 mm |
| • Wysokość kolumn | 2854 mm |
| • Całkowita szerokość | 3310 mm |
| • Odstęp między kolumnami: | 2830 mm |
| • Zasięg ramion: | |
| ○ 2-stopniowe | 900-1475 mm |
| ○ 3-stopniowe | 700-1400 mm |
| • Ciśnienie oleju: | 16 MPa |
| • Silnik: | 2,2 kW |
| • Zasilanie: | 400V 3 fazy |
| • Ciężar: | 650 kg |
| • Poziom hałasu: | < 70 dB |

