

Podnośnik jednokolumnowy elektro-hydrauliczny TW 125 F



OPIS KONSTRUKCJI

Jednokolumnowy podnośnik o napędzie elektro-hydraulicznym. Siłownik hydrauliczny jest sprzężony z wózkiem podnoszącym ramę z ramionami podporowymi za pomocą łańcucha przewiniętego przez rolkę prowadzącą. Taki układ pozwala uzyskać odpowiednią wysokość podnoszenia przy krótkim skoku siłownika. W środku kolumny jest wspawana listwa z wycięciami, w których zakleszcza się rygiel blokady na czas pracy pod podnośnikiem. Krańcowe położenie górne i dolne jest monitorowane przez odpowiednie wyłączniki.



Opuszczanie podnośnika wymaga w celu odblokowania rygla dźwigni ręczną nieznacznego podniesienia wózka, a następnie załączenia dźwigni ruchu opuszczania.

TW 125 F to podnośnik stacjonarny, który jest szczególnie praktyczny w warsztatach o małej powierzchni, gdyż nie zajmuje wiele miejsca. Może pracować wewnątrz i na zewnątrz w zakresie ochrony IP 64. Już nie trzeba się martwić o miejsce na nowe stanowisko pracy!



- (1) zwalnianie rygla. (2) jednostka zasilania. (3) silnik z radiatorem ze stopu. (4) teleskopowo wysuwane ramiona. (5) stacjonarna konstrukcja

DANE TECHNICZNE

- udźwig: 2500 kg
- max wysokość unoszenia: 1800-2000 mm
- max szerokość pojazdu: 1800mm
- napęd elektrohydrauliczny, blokady położenia wózków - rygle sterowane ręcznie, teleskopowe ramiona,
- czas podnoszenia: 35 s
- napięcie zasilania: 400 V, 50Hz
- moc silnika: 2,2 kW
- poziom hałasu: <60dB
- wymiary całkowite : 2470 x 2030 x 2600 mm
- temperatura środowiska pracy -5°/+40°
- stopień izolacji: IP64
- waga: 720 kg
- deklaracja CE

Wymiary podnośnika w wersji stacjonarnej TW 125F