

Wyważarka do kół do samochodów ciężarowych Hofmann Typ MEGASPIN 550 z wyświetlaczem



OPIS MOŻLIWOŚCI

MEGASPIN 550	MEGASPIN 560
cyfrowy wyświetlacz prosty i logiczny w obsłudze	monitor 17" TFT z grafiką 3D
automatyczne wprowadzanie odległości i średnicy	
całkowicie automatyczny cykl pomiaru z zatrzymaniem koła,	
elektro-pneumatyczny stały hamulec umożliwiający łatwe blokowanie koła przy nabijaniu ciężarków	
podnośnik pneumatyczny o udźwigu 250 kg do łatwego podniesienia koła	
prędkość pomiaru poniżej 100 obr./min, osłona koła w opcji	
4 programy do wyważania kół aluminiowych samochodów osobowych	
program ALU M do felg samochodów osobowych i ciężarowych	
program optymalizacji dla zmniejszenia niewyważenia kół i felg	
tryb pracy 4 operatorów	
regulowana wartość progu tolerancji niewyważenia	
program samodiagnozy i samokalibracji	

ISS – PRZEMYSŁOWY SYSTEM CZUJNIKÓW - wszystkie wyważarki megaspin używają tych samych, wysokiej precyzji systemów, które są także zintegrowane w przemysłowych wyważarkach, dla przemysłu motoryzacyjnego i producentów oryginalnego wyposażenia oponiarskiego.


Według wyników badań, dzięki właściwemu wyważeniu koła, czas życia opon samochodów ciężarowych może wydłużyć się nawet o 20%.

DANE TECHNICZNE



	MEGASPIN 550	MEGASPIN 560
Zasilanie elektryczne	1 faza, 115-230V / 50/60HZ	
Prędkość obrotów	< 100 rpm dla sam. osobowych < 70 rpm dla sam. ciężarowych	
Dokładność wyważania	1 g dla sam. osobowych 10g dla sam. ciężarowych	
Czas pomiaru koła 150 kg	< 20 s	
Maksymalna średnica felgi	10-28" (265-715 mm)	10-30" (265-765 mm)
Maksymalna szerokość felgi	1.5-20" (40-510 mm)	
Max. średnica koła	1300 mm	
Max. ciężar koła	250 kg	
Waga brutto bez osłony koła	275 kg	
Wymiary urządzenia zapakowanego z osłoną	148 x 118 x 130 cm	
Wymiary urządzenia zapakowanego bez osłony	113 x 85 x 106 cm	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- podnośnik koła
- uchwyt GMM40 z czterema stożkami (43-180 mm)
- i wałkiem $\varnothing$ 40 mm dla samochodów osobowych i dostawczych
- macka do pomiaru szerokości


WYPOSAŻENIE OPCJONALNIE – dodatkowo płatne

- Zestaw stożków:
 - 1 stożek 202 i 221 mm
 - 1 stożek 281 mm
 - Dysk
 Nr kat. 11041
- Zestaw uchwytów trzpieniowych SR 215/2 KIT (polecany):
 - 4 ramienny uchwyt z otworami 4x2: 275 i 285 mm
 - 5 ramienny uchwyt z otworami 5x3: 225, 285,75 i 335 mm
 - Podkładka centrująca
 Nr kat. 11019



- SR 3 - 3-ramienny uchwyt (gwiazda) z otworami 3x5: 170, 184, 205; 222,25; 245 mm (polecany dla lekkich ciężarówek)
- Nr kat. 11058



- Osłona koła
- Nr kat. 11052

