

Montażownica do opon **Twinbusch** Typ **TWX-11**

- *Samochody osobowe i dostawcze do 24"*



To solidnej konstrukcji półautomatyczna montażownica do opon z ręcznie odchylanym na bok masztem i rolką dociskową ułatwiającą obsługę opon niskoprofilowych wykonana w jakości dla profesjonalistów. Montażownicę wyprodukowano zgodnie z ISO 9001.

DANE TECHNICZNE

- możliwość mocowania felg o średnicy:
 - od zewnątrz: 10" – 22"
 - od wewnątrz: 12" – 24"
- maksymalna średnica koła 41" (1040 mm),
- maksymalny zakres szerokości koła 14" (355 mm),
- siła odparzania przy ciśnieniu 10 bar 2.500 kg,
- ciśnienie sprężonego powietrza 8 – 10 bar,
- podłączenie elektryczne 230V lub 400V (3 fazy) 50/60 Hz
- moc silnika 1,1 kW
- waga 211 kg
- natężenie dźwięku < 70 dB
- maszt osuwany ręcznie na bok
- mimośrodowo dociskana głowica montażowa
- samocentrujący 4-szczękowy system mocowania kół
- szczęki mocujące wykonane ze specjalnej stali
- system pompowania kół bezdętkowych

Wyposażenie podstawowe:

- łyżka montażowa
- pistolet do pompowania kół z manometrem
- odwadniacz

- nakładki plastikowe na szczęki
- wkładka plastikowa czołowa do głowicy montażowej oraz wkładka plastikowa dolna (ślizg) do głowicy montażowej,
- pudełko na pastę montażową,
- certyfikat CE, instrukcja obsługi

Opcje:

- szczęki do motocykli
- głowica montażowa plastikowa
- ramię do opon niskoprofilowych i runflat

