

Wyważarka do kół **Hofmann Megaplan**  
**Typ MEGASPIN 200-2V**

- do stacji obsługi i warsztatów sam. o średniej liczbie usług oponiarskich



**OPIS MOŻLIWOŚCI**

1. Monitor LCD
2. **AUTO WYBÓR** - prosty system automatycznego wyboru – wystarczy, że operator włączy maszynę i ustawi wskaźnik w miejscu, gdzie chce zamontować odważniki. Megaspin 200-2S automatycznie wybiera jeden z trzech najważniejszych programów wyważania.
3. **Program ALU M** – umożliwia nieograniczony wybór optymalnego miejsca mocowania ciężarka na nowoczesnych felgach aluminiowych.
4. **AUTO SPLIT** – auto-dzielenie – dzięki nowemu prostemu programowi łatwo i szybko można podzielić odważniki i schować je za szprychami felg aluminiowych.
5. **MINISTAT (Patent)** – minimalizuje pozostałe statyczne niewyważenie, które jest przyczyną wielu problemów z drżeniem.
6. **Wał** – Megaspin 200-2V posiada bardzo długi wał (220mm) o średnicy 40mm. Pozwala to na użycie specjalnych adapterów także do wyważania kół samochodów SUV.
7. **Gwarancja** – wyważarki megaspin są tak solidne, że możemy zaoferować **3 letnią gwarancję** na wszystkie płyty elektroniczne.
8. Standardowe wyposażenie – uchwyt stożkowy z nakrętką i nasadką
  - 3 stożki centrujące: 43-69 mm, 60-81 mm, 79-110 mm
  - macka do pomiaru szerokości koła
  - szczypce do odważników

**ISS – PRZEMYSŁOWY SYSTEM CZUJNIKÓW**

Wszystkie wyważarki megaspin używają tych samych wysokiej precyzji systemów, które także są zintegrowane w przemysłowych wyważarkach dla przemysłu motoryzacyjnego i producentów oryginalnego wyposażenia oponiarskiego.

## OPCJONALNIE

1. Uniwersalny uchwyt mocujący do felg nie przelotowych z 3,4 lub 5 otworami i rozstawem śrub 95-210 mm. Zawiera specjalny stożek (patent) do centrowania felgi przez jej otwór
2. Pokrywa dociskowa do felg aluminiowych
3. Pierścień centrujący do średnic 56,5; 57; 66,5; i 72,5 mm
4. Zestaw podkładek dla kół z bardzo dużych przesunięciach (SUV, 4WD)
5. Pierścienie i stożki do Vanów, aut z napędem na 4 koła i lekkich ciężarówek z otworami 97-180mm
6. uchwyt do kół motocyklowych

| ŁATWOŚĆ OBSŁUGI                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AUTO WYBÓR                                 | automatycznie stalowe / ALU M / ALU 3M                                 |
| Wprowadzanie danych felg aluminiowych      | automatyczne                                                           |
| Pozycje odważników na felgach aluminiowych | Nieograniczone                                                         |
| Program podziału odważników AUTO SPLIT     | Zawarty                                                                |
| MINISTAT (patent)                          | Zawarty                                                                |
| Wielu operatorów                           | 2 operatorów                                                           |
| Wprowadzanie danych dla felg stalowych:    | Średnica i odległość - automatycznie ,<br>szerokość - półautomatycznie |
| DANE TECHNICZNE                            |                                                                        |
| Szerokość felgi                            | 1,5 – 20 cali                                                          |
| Średnica felgi                             | 10 - 30 cali                                                           |
| Max. średnica koła                         | 1200 mm                                                                |
| Max. szerokość koła                        | 530 mm                                                                 |
| Max. waga koła                             | 70 kg                                                                  |
| Obroty (rpm)                               | 100                                                                    |
| Wymiary opakowania (SxDxW)                 | 1080 x 880 x 1140 mm                                                   |
| Waga brutto                                | 138 kg                                                                 |
| Zasilanie                                  | 115-230 V / 50/60 Hz / 1 Ph / 500 W                                    |

