

Montażownica do opon samochodów osobowych i dostawczych
Hofmann Megaplan
Typ **Megamount SMART 3 (bez łyżki)**











Montażownica Megamount SMART 3 to najnowsza maszyna firmy Hofmann umożliwiająca wykonywanie operacji bezdotykowo - **bez łyżki montażowej**, wyposażona w przystawkę pneumatyczną do trudnych opon oraz rolkowy system odparzania. Koło jest mocowane na uchwycie pionowym przy użyciu stożka centrującego i siłownika pneumatycznego. Maszyna przeznaczona jest do profesjonalnych serwisów oponiarskich obsługujących dużą liczbę samochodów z oponami niskoprofilowymi i Run Flat. Przy projektowaniu tej maszyny zostały wzięte pod uwagę życzenia licznych klientów, którzy wcześniej nabyli model SMART 2. Oto najważniejsze zmiany w tym nowym modelu:

- Opcjonalny podnośnik koła ułatwiający montaż koła na wale, istnieje możliwość jego późniejszego zamontowania na działającej maszynie,
- Dociskowe ramię pomocnicze BP1 z funkcją automatycznego powrotu do pozycji spoczynkowej,
- Nowa koncepcja konstrukcji odbijaka z dwoma dyskami,
- Wzmocniona obudowa i maszt, mocniejszy siłownik hydrauliczny
- Bardzo szybki system mocowania koła na wale SMART LOCK,
- Automatyczna głowica QXplus umożliwia operatorowi podjęcie decyzji czy chce pracować ręcznie z łyżką czy maszyna sama ma unieść

DANE TECHNICZNE

• możliwość mocowania felg z zewnątrz i od wewnątrz o średnicy	- 10 – 34"
• maksymalna średnica opony	- 1200 mm (47")
• maksymalny zakres szerokości felgi	- 16" (406 mm)
• max. ciężar koła	- 80 kg
• moc silnika	- 0,75 kW
• ciśnienie sprężonego powietrza	- 8 - 10 bar
• siła odparzania	- 1200 kg
• ciśnienie pompowania	- 3,5 bar
• zasilanie	- 230 V (1 faza)
• wymiary	- 1185 x 1960 x 2120 mm
• prędkość obrotu stołu	- 7-16 obr./min
• waga maszyny netto	- 395 kg

OPCJE		
	Uchwyt trzpieniowy dla 4,5 i 6 otworów samocentrujący, do mocowania kół bez otworu centralnego, lub kół wymagających odwrotnego mocowania. Zawiera podstawowe trzpienie	Cena – 2881,- zł netto
 X5 H=106 ø 24	Dodatkowe trzpienie 5 szt, fi. 24 mm	Cena – 623,- zł netto
 X5 H=105 ø 34	Dodatkowe trzpienie 5 szt, fi. 34 mm	Cena – 623,- zł netto
	Pierścień i stożek do centrowania kół samochodów dostawczych o średnicach otworu w felgach w zakresie 110 – 190 mm	Cena – 1612,- zł netto
	Pierścień i stożek do centrowania kół samochodów dostawczych o średnicach otworu w felgach w zakresie 110 – 220 mm	Cena – 2279,- zł netto
	23065 - zestaw 10 osłon przednich 23078 - zestaw 10 osłon tylnych	Cena – 215,- zł netto Cena – 559,- zł netto
	Podnośnik koła SMART 3	Cena – 2713,- zł netto
	Podkładka nacisku na stopkę opony. Nr. kat. 23069 Niezbędne wyposażenie dla certyfikatu WDK	Nieodpłatnie. Dostawa na życzenie.
	Inflator ułatwiający pompowanie problematycznych kół. 9241008 - item 835/15	Cena – 1.800,- zł netto