



Montażownica do opon Firmy Hofmann Megaplan Megamount 603 / Megamount 603 RACING

Automatyczna montażownica do opon
Hofmann Megaplan do opon
samochodów
i dostawczych.

**Wersja RACING wyposażona
standardowo w przystawkę do opon
niskoprofilowych (jak na zdjęciu).**

ZALETY

- 2 prędkości obrotu stołu sterowane pedałem
- maszt odchylany pneumatycznie do tyłu
- duża siła odbijania 2,5t, sterownie zbijaka pedałem
- sztywny maszt o średnicy 41mm, pneumatyczna regulacja wysokości
- samocentrujący uchwyt 4- szczęki o dużej mocy pierścienia, z regulowanym zaciskiem
- zoptymalizowany profil głowicy dający wysoką wydajność podczas pracy z różnymi wymiarami opon i felg umożliwiający właściwe utrzymanie odległości od brzegu podczas blokowania. Regulowany kąt nachylenia i obrotu

DANE TECHNICZNE

- | | |
|---|--------------------|
| • możliwość mocowania felg od wewnątrz o średnicy | - 12-26" |
| • możliwość mocowania felg z zewnątrz o średnicy | - 10-24" |
| • maksymalny zakres szerokości felgi | - 16" |
| • maksymalna średnica koła | - 1000 mm |
| • ciśnienie sprężonego powietrza | - 8-12 bar |
| • zasilanie | - 230-400 V / 50Hz |
| • siła odparzania | - 3200 kg |
| • wymiary | - 1080x920x1070 mm |
| • waga maszyny | - 290 kg |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- naolejacz
- łyżka montażowa
- filtr z regulatorem ciśnienia i manometrem dla 10 bar
- ogranicznik pompowanego ciśnienia 3,5 bar (CE)
- zestaw nakładek plastikowych do felg aluminiowych (2 szt. na łyżkę montażową, 3 szt. do głowicy montażowej, 4 szt. na szczęki montażowe)

Dodatkowo Megamount 603 RACING wyposażona jest w:

- ramię pomocnicze do opon niskoprofilowych i RunFlat
- półka na narzędzia

OPCJE

- rozszerzenie - mocowanie felg o średnicy od wewnątrz 12-28", zewnątrz 10-26" – nr kat. 23080