

## Wyważarka do kół NUSSBAUM QuickSpan



### Dane techniczne:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Średnica wału             | 40 mm          |
| Zakres średnic            | 43 - 111,5 mm  |
| Szerokość felgi           | 1"-20"         |
| Średnica felgi            | 8" - 34"       |
| Maksymalna szerokość koła | 530 mm (21")   |
| Maksymalna średnica koła  | 950 mm (37,5") |
| Maksymalny ciężar koła    | 70 kg          |
| Ciężar                    | 125 kg         |
| Zasilanie                 | 200 - 240 V    |

- ✓ Zaprojektowane i produkowane w Niemczech (obecnie jedyne wyważarki)
- ✓ 3 lata gwarancji !! na wszystko
- ✓ Trwalsza konstrukcja - wiele części wykonano z metalu w miejscach, gdzie konkurencji stosują plastik
- ✓ Automatyczny wybór programu wyważania – następuje po przyłożeniu ramienia pomiarowego do felgi dla wewnętrznego ciężarka (lewy nabijany/prawy klejony, oba klejone).
- ✓ Tryb może być zmieniony przez naciśnięcie klawisza ALU jeśli wyważarka zaproponowała błędny program.
- ✓ Automatyczny pomiar odległości lewej płaszczyzny felgi
- ✓ Automatyczny pomiar średnicy felgi
- ✓ Automatyczna podpowiedź szerokości felgi (dla wyważarek bez drugiego ramienia pomiarowego) – przybliżona szerokość felgi jest kalkulowana na podstawie pomiarów odległości i średnicy felgi. Jeśli sugerowana wartość odbiega nieco od rzeczywistej można to łatwo skorygować jednym przyciskiem. W większości przypadków stosowanie drugiego ramienia przestaje być konieczne.
- ✓ Osłona koła (opcja) – jej unikalna konstrukcja pozwala zaoszczędzić powierzchnię warsztatu potrzebne na urządzenie. Konkurencyjne rozwiązania wymagają ok. 50 cm więcej przestrzeni za wyważarką. Wyważarka nie posiada osłony koła na wyposażeniu ze względu na prędkość obrotową poniżej 100 obr./min.
- ✓ Taca na ciężarki – zawiera 31 przedziałów na ciężarki, stożki jak i obcęgi i dużo do odklejania ciężarków. Zapewnia dużo więcej miejsca niż większość produktów konkurencyjnych i ergonomię stanowiska pracy ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami w zasięgu ręki.
- ✓ Wykonana z tworzywa EPP jest odporna na uderzenia i działanie większości rozpuszczalników.
- ✓ Ramię pomiarowe – stalowe ciężarki klejone stają się coraz bardziej popularne. Aby ułatwić ich wklejanie na ramieniu pomiarowym zastosowano magnes. Produkty konkurencyjne zawierają specjalny (drogi) uchwyt do ciężarków klejonych, który daje takie same efekty.