

Podnośnik dwukolumnowy Bestlift 240GE B3.8

Elektrohydrauliczny automatyczny podnośnik dwukolumnowy łączony górą przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 4,0 tony. Zapewnia gładki przejazd pojazdu pod podnośnikiem



4000 kg



PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ Dwa siłowniki hydrauliczne
- ✓ Asymetryczne, długie 2-stopniowe ramiona
- ✓ W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania z napięciem bezpiecznym 24V
- ✓ Wyłącznik krańcowy zabezpieczający dach pojazdu
- ✓ System podnoszenia wózków na łańcuchu
- ✓ Automatyczne blokady ramion unoszących podczas podnoszenia
- ✓ Synchronizacja unoszenia za pomocą lin stalowych
- ✓ Regulowana wysokość adapterów (konsoli)

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	4000 kg
Wysokość unoszenia	1930 mm
Minimalna wysokość punktów podparcia	100 mm
Wysokość kolumn	3740 mm
Całkowita szerokość	3365 mm (3560 mm z agregatem hydr.)
Odstęp między kolumnami	2780 mm
Zasięg ramion - 2 stopniowe	715 - 1330 mm 830 - 1260 mm
Ciśnienie oleju	16 MPa
Silnik	3 kW
Zasilanie	400 V (3 fazy, 50Hz)
Czas unoszenia	50 s
Poziom hałas	< 70 dB
Ciężar podnośnika	620 kg

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

Podnośnik należy przymocować do gładkiej i jednolitej (wolnej od złącz kompensacyjnych, pęknięć czy innych osłabiających ciągłość podstawy) posadzki betonowej, wytrzymującej nacisk powyżej 2,1 kg/mm² (klasa C20/25), wykonanej z tolerancją płaskości poniżej 5 mm, o minimalnej grubości 300 mm i minimalnych wymiarach 1500x4000mm. Dodatkowo, nowo wykonana posadzka betonowa musi przejść 28-dniowy okres tężenia. Do mocowania zaleca się użyć kotew mechanicznych ze śrubą M16 o długości roboczej min. 150 mm dokręcanych z momentem 80 Nm.

