


Podnośnik dwukolumnowy BESTLIFT 255DE

Elektrohydrauliczny, automatyczny podnośnik 2-kolumnowy przeznaczony do pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 5,5 tony.

Dzięki długim, symetrycznym trójdzielnym ramionom unoszącym jest w stanie obsługiwać zarówno samochody osobowe jak i dostawcze.



5500 kg



Adaptory wysokości

PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania 24V
- ✓ Elektromagnetyczne zwalnianie rygli zabezpieczających
- ✓ Symetryczne trójdzielne ramiona unoszące (890-1300-1800 mm)
- ✓ Duży (ponad 3 m) rozstaw kolumn
- ✓ Automatyczne blokady ramion unoszących
- ✓ Napędzany przez podwójny system siłowników hydraulicznych
- ✓ Stalowe liny do synchronizacji unoszenia obu kolumn
- ✓ W zestawie komplet 4 adapterów o wysokości 90 mm

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

DANE TECHNICZNE

Udźwig	5500 kg
Wysokość unoszenia	1900 mm
Minimalna wysokość punktów podparcia	100 mm
Wysokość kolumn	2850 mm
Odstęp między kolumnami	3300 mm
Szerokość całkowita	3980 mm
Silnik	2,2 kW
Zasilanie	230 V (1 faza, 50Hz)
Zabezpieczenie	20A (zwłoczny)

WYMAGANIA FUNDAMENTOWE

Podnośnik musi być zainstalowany na podłożu z betonu przemysłowego o wytrzymałości 2.1 kg/mm² o minimalnej grubości 350 mm. Minimalna wielkość podłoża: szerokość 4500 mm, długość 1500 mm i głębokość 350 mm. Dopuszczalna nierówność posadzki to 5 mm. Zaleca się korzystać z betonu ze zbrojeniem rozproszonym, aby zwiększyć jego wytrzymałość. Beton powinien schnąć, co najmniej 21 dni przed montażem.

Należy przestrzegać danych specyfikacji betonu. Nieprzestrzeganie podanych norm może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Wypoziomowanie podłoża jest zalecane dla prawidłowej instalacji. Niewielkie różnice w nachyleniu podłoża mogą powodować vibracje sprzętu. Każda ważniejsza zmiana nachylenia wpływa na skuteczność podnoszenia. Jeśli podłoże nie jest właściwie wypoziomowane, zaleca się przygotowanie nowego podłoża.

